

NILFISK

– Twój Partner w utrzymaniu czystości

1906-2016

11
years

of knowledge



PROMOCJA

MASZYNY CZYSZCZĄCE
ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

CZAS TRWANIA

23.05.2016 – 29.07.2016

Automat szorująco-zbierający **SCRUBTEC R 253 COMBI**



SCRUBTEC R 253 to najmniejszy samojezdny automat szorująco-zbierający z oferty Nilfisk Blue.

Jest on dostępny na podobnym poziomie cenowym co model prowadzony, choć czyści szybciej i jest wygodniejszy dla operatora.

- Intuicyjna obsługa
- Panel z wyświetlaczem cyfrowym umieszczony w kierownicy
- Komfortowy fotel dla operatora
- Szybki montaż i demontaż gum ssawy
- Zwiększona wydajność w porównaniu z automatem prowadzonym
- Szerokość robocza 53 cm
- Zbiornik o pojemności 70 litrów
- Ssawa podnoszona automatycznie przy jeździe do tyłu
- Baterie żelowe, prostownik i szczotka standardowa w standardzie

Automat szorująco-zbierający SCRUBTEC R 253 COMBI

SCRUBTEC R 253 COMBI

nr kat. 9087365020



DANE TECHNICZNE

SCRUBTEC R 253 B COMBI

Szerokość szorowania (mm)	530
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	3180/2230
Prędkość robocza (km/h)	6
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	70/70
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508
Silnik szczotki (W)	400
Nacisk szczotki (kg)	15 - 30
Prędkość szczotki (obr/min)	155
Volt/częstotliwość (V/Hz)	24
Min. promień skrętu (cm)	180
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1270 x 550 x 1020
Ciężar (kg)	228
Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg)	342
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	68

CECHY

Sygnal cofania	•
Automatyczna redukcja prędkości na zakrętach	•
Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•
Dotykowy panel sterowania	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•
Wąż z elastyczną końcówką	•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

PROSTOWNIK WBUDOWANY 24V 20A 230V KIT	9100000940
AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400
GUMY SSAWY PU KPL. 890MM/35	9100000490
SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025
SYSTEM MIESZANIA CHEMII	9100000953

Automat szorująco-zbierający **SCRUBTEC 453**



SCRUBTEC 453 został zaprojektowany do szybkiego i skutecznego szorowania i osuszania powierzchni.

Ta prosta w obsłudze maszyna to doskonałe rozwiązanie do czyszczenia różnych powierzchni.

- Duża moc ssania zapewnia dokładnie osuszenie podłóg
- Przedni otwór wlewowy ułatwia szybkie napełnianie zbiornika wody czystej
- Montaż i demontaż gum jest bardzo prosty i nie wymaga żadnych narzędzi
- Tylko 2 przyciski uruchamiające silniki szczotki i ssący oraz włączniki znajdujące się na uchwycie, które rozpoczynają proces czyszczenia
- Regulowany przepływ wody zapewnia jej mniejsze zużycie
- Prosta i szybka konserwacja: pełny dostęp do zbiornika wody brudnej, którego czyszczenie i opróżnianie jest bardzo proste
- Baterie żelowe, prostownik i szczotka standardowa w standardzie

Automat szorująco-zbierający **SCRUBTEC 453**

SCRUBTEC 453

nr kat. 9087333020



Dane techniczne

	SCRUBBER SCRUBTEC 453 B
Typ wtyczki	EU/UK
Prędkość robocza (km/h)	4
Napięcie (V)	24
Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP	IPX4
Moc znamionowa (W)	810
Silnik szczotki (W)	480
Moc silnika ssącego (W)	330
Przepływ powietrza (l/sek)	23
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	2120/1272
Poziom wibracji uchwytu (m/s ²)	<2.5
Szerokość szorowania (mm)	530
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2
Przepływ wody (l/min)	0.4-1.6
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	40/45
Szerokość dyszy ssącej (mm)	760
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508
Nacisk szczotki (kg)	34
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min)	154
Ilość i typ szczotek	1 Disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1180x760x1060
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x300
Ciężar (kg)	76
Masa całkowita (GVW) (kg)	190

Automat szorująco-zbierający **SCRUBTEC 130E**



SCRUBTEC 130E to najmniejszy prowadzony automat szorująco-zbierający przeznaczony do czyszczenia podłóg twardych. Po zastosowaniu opcjonalnego zestawu dywanowego ze specjalnymi listwami nadaje się również do czyszczenia dywanów, chodników czy niewielkich obszarów wykładzin tekstylnych.

- Intuicyjna obsługa, niewielka waga, łatwe przenoszenie
- Nadaje się zarówno do podłóg twardych i wykładzin dywanowych (opcja)
- Odłączany kabel o długości 10 m
- Przezroczysty zbiornik roztworu – łatwe kontrolowanie poziomu płynu w zbiorniku
- Prosty wyłącznik główny (możliwość wyłączenia także pompy roztworu)

Automat szorująco-zbierający

SCRUBTEC 130E

SCRUBTEC 130E

nr kat. 107408150



DANE TECHNICZNE

SCRUBTEC 130E

Szerokość szorowania (mm)	310
Szerokość dyszy ssącej (mm)	321
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	630/310
Podciśnienie maks. (kPa)	3,5
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	3/4
Prędkość szczotki (obr/min)	2100
Volt/częstotliwość (V/Hz)	230/50
Długość x szerokość x wysokość (mm)	400 x 360 x 1150
Ciężar (kg)	12
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	72 ± 2
CECHY	
Wersja kablowa	•
Składany uchwyt do transportowania	•
Listwa ochronna wokół układu szorującego	•
Przechowywanie przewodu	•
Zespolone zbiorniki	•
Regulowany uchwyt	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
SZCZOTKA CYL 310MM MEDIUM BIAŁA	107411860
GUMY SSAWY Z MOCOWANIEM KPL	107411867

Odkurzacz przemysłowy **ATTIX 30-11 PC**



ATTIX 30-11 PC reprezentuje nowe możliwości osiągnięcia wysokiej skuteczności pracy w wielu zastosowaniach. Cichy, mały i mobilny. Idealne rozwiązanie dla rzemieślników oraz fachowców będących w ruchu. Dostępny z półautomatycznym systemem czyszczenia filtra Push&Clean.

- Kompaktowy, ergonomiczny i silny
- Nowa generacja systemu czyszczenia filtra Push&Clean
- Wysoka wydajność, niski poziom hałasu
- Zmywalny filtr PET
- 30 litrowy zbiornik i filtry flizelinowe dla osiągnięcia maksymalnej filtracji

Odkurzacz przemysłowy ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-11 PC

nr kat. 107413592



DANE TECHNICZNE	ATTIX 30-11 PC
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	3700
Podciśnienie (mbar/kPA)	250/25
Moc pmaks. (W)	1500
Moc piec (W)	1200
Poziom hałasu (dB(A))	59
Pojemność pojemnika (maks l.)	30
Zasilanie (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Długość x szerokość x wysokość (cm)	45 x 38 x 59.5
Ciężar (kg)	10
Przewód elektryczny (m)	7.5
Typ filtra głównego	PET
System czyszczenia filtra	Push&Clean
CECHY	
Płynny rozruch	•
System antystatyczny	•
Kontrola obrotów silnika	
Auto on/off dla elektronarzędzi	
Koszyk na narzędzia	•
Worek na śmieci 1 szt.	
Worek materiałowy 1 szt.	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
WAŻ SSĄCY Ø36X4000MM	
WAŻ Z RĘKOJEŚCIĄ Ø36X3000	
WAŻ UNIW Z RĘKOJEŚCIĄ D32X3500 KOMPL	107409976
UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM ST/CR	
RURA SSĄCA D36 2X500MM	107400032
RURA D36 2X505MM ST/CR	
ADAPTER D27/35/38	
ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	
ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI D32MM	107409977
SSAWA Ø36 SUCHO/MOKRO	107402706
SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	
SSAWA COMBI Ø36X260MM PP	
SSAWA Z WŁOSIEM D36X230 PP/PA	
SSAWA UNIWERSALNA D36X115	14295
SSAWA SZCZELINOWA D36X300 PP	6084
FILTR GŁÓWNY D185X140 KLASA M	302000490
FILTR PET NANO KLASA M, 2 SZT	

Odkurzacz przemysłowy **ATTIX 50-21 PC**



ATTIX 50-21 PC to duża wydajność i pojemny zbiornik przy odkurzaniu na sucho i mokro – idealna kombinacja dla wymagających Klientów intensywnie wykorzystujących urządzenie.

- Kompaktowy, ergonomiczny, wydajny
- System Push&Clean w kilka sekund oczyści zmywalny filtr kasetowy PET
- Wysoka wydajność i cicha praca
- 47 litrowy zbiornik
- Tekstylne worki zapewniające wysoką filtrację
- Płynny rozruch silnika

Odkurzacz przemysłowy ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC

nr kat. 107407545



DANE TECHNICZNE	ATTIX 50-21 PC
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	3700
Podciśnienie (mbar/kPA)	250/25
Moc pmaks. (W)	1500
Moc piec (W)	1200
Poziom hałasu (dB(A))	59
Pojemność pojemnika (maks l.)	47
Zasilanie (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Długość x szerokość x wysokość (cm)	45 x 38 x 75
Ciężar (kg)	11
Przewód elektryczny (m)	7.5
Typ filtra głównego	PET
System czyszczenia filtra	Push&Clean
CECHY	
Płynny rozruch	•
System antystatyczny	•
Kontrola obrotów silnika	•
Auto on/off dla elektronarzędzi	•
Silnik bezszczotkowy 1-fazowy	
Worek na śmieci 1 szt.	
Worek materiałowy 1 szt	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
WAŻ SSĄCY Ø36X4000MM	
WAŻ ELAST.D36X3000MM ZE ZŁĄCZAMI	
WAŻ AS 36X5000MM	302001682
UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM ST/CR	302000528
RURA D36 2X505MM ST/CR	302000529
ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535
SSAWA PODŁOGOWA.D36X400MM	302003666
SSAWA SZCZELINOWA D36X300 PP	6084
FILTR GŁÓWNY D185X140 KLASA M	302000490
FILTR PET NANO KLASA M, 2 SZT	

Odkurzacz przemysłowy **ATTIX 761-21 XC**



ATTIX 761-21 XC to rozwiązanie idealne dla użytkowników potrzebujących dużej pojemności zbiornika oraz wysokiej efektywności sprzątania. Jest to jeden z najmniejszych odkurzaczy na rynku. Przechylany zbiornik ze stali nierdzewnej, wysoka siła ssąca, system antystatyczny oraz automatyczne czyszczenie filtra to jego główne zalety.

- Najlepsze parametry pracy w kompaktowej obudowie
- Solidna konstrukcja, niezrównana siła ssania
- System Xtreme-Clean automatycznego czyszczenia filtra bez przerywania pracy
- SilentPower - wysoka moc, cicha praca
- Worki tekstylne zapewniają doskonałą filtrację
- 70 litrowy zbiornik

Odkurzacz przemysłowy ATTIX 761-21 XC

ATTIX 761-21 XC

nr kat. 302001533



DANE TECHNICZNE	ATTIX 761-21 XC
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	3600
Podciśnienie (mbar/kPA)	230/23
Moc pmaks. (W)	1500
Moc piec (W)	1200
Poziom hałasu (dB(A))	57
Pojemność pojemnika (maks l.)	70
Zasilanie (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Długość x szerokość x wysokość (cm)	60.5 x 58 x 97
Ciężar (kg)	27
Przewód elektryczny (m)	7.5
Typ filtra głównego	PET Nano
System czyszczenia filtra	XtremeClean
CECHY	
Worek filtracyjny	•
System antystatyczny	•
Kontrola obrotów silnika	•
Auto on/off dla elektronarzędzi	•
Silnik bezszczotkowy 1-fazowy	
Koszyk na narzędzia	•
Worek na śmieci 1 szt.	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
WAŻ SSĄCY Ø36X4000MM	
UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM SS	
UCHWYT ZAKRZYWIONY D36MM ST/CR	
RURA D36 2X505MM ST/CR	
SSAWA SUCHO/MOKRO 360 MM Ø36	
SSAWA RUROWA	
HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER	107406091
ADAPTER Ø27/36	107404520
FILTR GŁÓWNY D185X140 KLASA M	
FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA M	107400562

Odkurzacz przemysłowy **ATTIX 961-01**



ATTIX 961-01 to potężny, dwusilnikowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro, mający zastosowanie w wielu aplikacjach. Odkurzacz wyposażony jest w funkcję Push&Clean – półautomatycznego czyszczenia filtra. 70 litowy zbiornik jest przechylny i zdejmowany. Mocna stalowa rama.

- Dwa silniki dla najwyższej wydajności odkurzania
- Filtr kasetowy PET o dużej powierzchni, który można prać, doskonała wydajność i niskie koszty
- System półautomatycznego oczyszczania filtra Push&Clean
- Zbiornik o pojemności 70 litrów, zdejmowalny, przechylny, przystosowany dla maksymalnej wygody
- Szeroka gama akcesoriów
- Długi kabel zasilający (10 m) zwiększający zasięg pracy urządzenia

Odkurzacz przemysłowy ATTIX 961-01

ATTIX 961-01

nr kat. 302002900



DANE TECHNICZNE

ATTIX 961-01

Wielkość przepływ powietrza (l/min)	2 x 3600
Podciśnienie (mbar/kPA)	250/25
Moc pmaks. (W)	2 x 1500
Moc piec (W)	2 x 1200
Poziom hałasu (dB(A))	67
Pojemność pojemnika (maks l.)	70
Zasilanie (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Długość x szerokość x wysokość (cm)	58 x 60 x 97
Ciężar (kg)	30
Przewód elektryczny (m)	10
Typ filtra głównego	PET Nano
System czyszczenia filtra	Push&Clean

CECHY

Płynny rozruch	•
System antystatyczny	•
Podwozie z solidnej stali	•
Worek materiałowy 1 szt	•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

WAŻ Ø38X4000MM	302002796
RURA WYGIĘTA Ø38	302002889
RURY SSĄCE R38 2X500	107402474
SSAWA SUCHO/MOKRO 400 MM Ø38	302002798
SSAWA SZCZELINOWA Ø38x300 MM PP	302002890
FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA M	107400562

Myjka wysokociśnieniowa zimnowodna

MC 3C-150-660 XT

MC 3C-170/820



Seria **MC 3C** została zaprojektowana do lekkich zadań ogólnego sprzątania i stanowi doskonały wybór dla punktów handlowych, małych spółdzielni mieszkaniowych, małych warsztatów i gospodarstw rolnych. Seria ta jest wyposażona w profesjonalną pompę z tłokami ze stali nierdzewnej.

- Mosiężna głowica pompy i trzy tłoki ze stali nierdzewnej
- Automatyczny system odciążający przy zbyt wysokim ciśnieniu
- Zbiornik oleju ze wskaźnikiem poziomu i funkcją łatwego napełniania/opróżniania
- Innowacyjny uchwyt chroniący pistolet przed uszkodzeniem podczas przechowywania i transportu
- Solidna konstrukcja z dużymi kółkami ułatwiającymi transport po nierównych nawierzchniach i schodach
- Aluminiowy uchwyt ułatwiający przenoszenie

Myjka wysokociśnieniowa zimnowodna

MC 3C-150-660 XT

MC 3C-170/820

MC 3C-150-660 XT nr kat. 107146380
 MC 3C-170/820 nr kat. 107146382



DANE TECHNICZNE	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 400/3/50 EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	150/15	170/17
Moc czyszczenia (kg/sięć)	3.0	4.0
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	660/600	820/750
Maks. temperatura wlotu (°C)	60	60
Pompa (obr/min)	2800	2800
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	382x382x1017	382x382x1017
Ciężar (kg)	38	36
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230/1/50/15	400/3/50/7.4
Przewód elektryczny (m)	5	5
Tłoki ze stali nierdzewnej	3	3
Wysokość zasysania na sucho (m)	0.5	0.5
Rozmiar dyszy	.0370	.0435
Ciśnienie pompy (bar/psi)		
CECHY		
Bęben do zwijania węża	•	
Uchwyt na wąż		•
Uchwyt na pistolet	•	•
Uchwyt na kabel	•	•
Blokada bębna na wąż	•	
Dozownik piany (zewnętrzny)	•	•
Zbiornik na chemię 2,5 l	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496
ZŁĄCZE GARDENA 3/4	32541	32541
WĄŻ 10MT DN6		301002275
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN6X15M MC 3-4	107142542	
BĘBEN NA WĄŻ MC 3-4	107145803	
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122
FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY		106402281
LANCA UNIVERSALNA PLUS 940		
LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0370	106408252	
LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0435		
DYSZA TORNADO PLUS 0370	101119737	
DYSZA TORNADO 0435 1/8"NPT blue		101119739
ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	106403162

Myjka wysokociśnieniowa zimnowodna MC 6P-170/1610 FAXT MC 6P-250/1100 FAXT



Nowa, innowacyjna myjki klasy PREMIUM z serii **MC 6P** w ergonomicznej i trwałej obudowie, z nową pompą NA6.

- NA6 nowa pompa z 4 ceramicznymi tłokami
- Wytrzymała i solidna konstrukcja ze stalowej ramy
- FA system aktywacji przepływu wody
- Wskaźnik poziomu oleju
- Wysoka mobilność dzięki dużym, tylnym kołom podporowym i przednim kołom obrotowym
- Optymalne przechowywanie i transport ze względu na składaną rączkę i punkty podnoszenia
- Ergonomiczne akcesoria i punkty ich mocowań
- Łatwy dostęp do pompy

Myjka wysokociśnieniowa zimnowodna

MC 6P-170/1610 FAXT

MC 6P-250/1100 FAXT

MC 6P-170/1610 FAXT nr kat. 107146761

MC 6P-250/1100 FAXT nr kat. 107146758



DANE TECHNICZNE	MC 6P-170/1610 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	170/17	250/25
Moc czyszczenia (kg/siłę)	7.9	6.4
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1610/1500	1100/1010
Maks. temperatura wlotu (°C)	80	80
Pompa (obr/min)	1450	1450
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	930x570x1020	930x570x1020
Ciężar (kg)	96	96
Pobór mocy (kW)	9	8.8
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/15.5
Przewód elektryczny (m)	8	8
Tłoki ceramiczne	4	4
Wysokość zasysania na sucho (m)	1	1
Rozmiar dyszy	.0950	.0475
CECHY		
Rama ze stali nierdzewnej		
Bęben do zwijania węża	•	•
Koła i wąż dla przemysłu spożywczego		
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•
System sterowania aktywowany przepływem	•	•
Automatyczne opóźnienie start / stop	•	•
2 x dozownik detergentu	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	61369
WĄŻ Z OPLIOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE		
WĄŻ 10 M 3/8IN DN10		
WĄŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	1402064
WĄŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW		
BĘBEN NA WĄŻ KOMPL	106403143	106403143
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ		106403122
PISTOLET ERGO 3000	106402190	
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	106403010
LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125		
TURBOHAMMER PLUS 1125 PROSTA W11 0500		106402291
LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125		
TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./NOZ. W11 1000	106403078	
DYSZA TORNADO 0475		301150005
DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT neon greer		
DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT red orange		
DYSZA TORNADO 0950 DARK ROSE	101117655	
DYSZA 1300 - BRĄZOWA		

Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna MH 2C-170/690 X



Innowacyjna, kompaktowa, pionowa myjka gorącowodna o wysokiej wydajności i niezawodności.

- Unikalna pionowa konstrukcja, zajmująca mało miejsca, łatwa do przechowywania
- Niskie koszty pracy dzięki kotłom EcoPower o sprawności powyżej 92%
- Wysoka niezawodność dzięki czujnikowi płomienia, czujnikowi temperatury gazów, czujnikowi poziomu paliwa oraz systemowi DuoMotor
- Wysoka wydajność mycia
- Akcesoria ERGO
- O 16% mniejsze zużycie paliwa

Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna MH 2C-170/690 X

MH 2C-170/690 X nr kat. 107145010



DANE TECHNICZNE	MH 2C-170/690 X
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	170/17
Moc czyszczenia (kg/siłę)	3.3
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	690/630
Pompa (obr/min)	2800
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	80/150
Maks. temperatura wlotu (°C)	40
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	2.8
Zbiornik paliwa (l)	17
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	607x688x1071
Ciężar (kg)	112
Pobór mocy (kW)	4.1
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V~/Hz/A)	400/3/50/8
Zbiornik detergentu (l)	5
Tłoki ceramiczne	3
Przewód elektryczny (m)	5
Rozmiar dyszy	.0370
CECHY	
Zbiornik detergentu	•
Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•
Bęben do zwijania węża	•
Wskaźnik serwisowania	•
Mosiężna głowica cylindra	•
Automatyczne w/ wyl z opóźnionym działaniem	•
Czujnik płomienia	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496
ZŁĄCZE GARDENA 3/4	32541
WĄŻ 10MT DN6	
WĄŻ 15 M SWIVEL	101117763
BĘBEN DO ZWIJANIA WĘŻA	107145197
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122
LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036
DYSZA TORNADO PLUS 0340	
DYSZA TORNADO PLUS 0370	101119737
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey	

Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna MH 4M-180/860 L



Kompaktowa maszyna w dużej wydajności i wytrzymałości – proste i skuteczne narzędzie.

- Kocioł EcoPower – 92% sprawności
- Nowy system kontrolny z zaworem przepływu
- Zredukowane koszty pracy
- 1450 obrotów silnika na minutę
- Nowa pompa krzywkowa z ceramicznymi tłokami
- Łatwy do obsługi panel kontrolny
- System akcesoriów ERGO

Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna MH 4M-180/860 L

MH 4M-180/860 L nr kat. 107146627



DANE TECHNICZNE	MH 4M-180/860 L
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	180/18
Moc czyszczenia (kg/siłę)	4,3
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	860/800
Pompa (obr/min)	1450
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150
Maks. temperatura wlotu (°C)	40
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	3,5
Zbiornik paliwa (l)	15
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1053x685x760
Ciężar (kg)	125
Pobór mocy (kW)	5,2
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V~/Hz/A)	400/3/50/9,7
Tłoki ceramiczne	3
Przewód elektryczny (m)	5
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą unii europejskiej 2000/14 (LwA)	94
Rozmiar dyszy	.0450
CECHY	
Bęben do zwijania węża	
System ostrzegawczy oleju pompy	
Wskaźnik serwisowania	
Automatyczne w1 / wyl z opóźnionym działaniem	
System sterowania aktywowany przepływem	
Czujnik płomienia	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496
ZŁĄCZE GARDENA 3/4	32541
WĄŻ 10MT DN6	301002275
WĄŻ Z OPLATEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	
WĄŻ Z OPLATEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	
LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036
DYSZA TORNADO PLUS 0340	
DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT light blue	101119740
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow	

Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna MH 5M-210/1100



Mocna przemysłowa konstrukcja, myjka o wysokiej wydajności do profesjonalnych zastosowań.

- Kocioł o sprawności powyżej 92%
- Nowy system kontrolny aktywowany przepływem
- Zredukowane koszty pracy
- 1450 obrotów na minutę pompy
- Nowa pompa NA5H z tłokami ceramicznymi
- Łatwy do obsługi panel kontrolny
- System ERGO
- Koncepcja łatwego dostępu do elementów maszyny

Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna MH 5M-210/1100

MH 5M-210/1100 nr kat. 107146653



DANE TECHNICZNE	MH 5M-210/1110
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	210/21
Moc czyszczenia (kg/siłę)	6.1
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1110/1050
Pompa (obr/min)	1450
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	4.6
Zbiornik paliwa (l)	35
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1190x702x987
Ciężar (kg)	160
Pobór mocy (kW)	7.6
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/15.4
Zbiornik detergentu (l)	A: 15 + B:10
Tłoki ceramiczne	3
Przewód elektryczny (m)	5
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą unii europejskiej 2000/14 (LwA)	96
Rozmiar dyszy	.0550
CECHY	
Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•
System ostrzegawczy oleju pompy	•
Wskaźnik serwisowania	•
Automatyczne w/ wyl z opóźnionym działaniem	•
System sterowania aktywowany przepływem	•
Czujnik płomienia	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369
WĄŻ 20 M 2 OPLOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	
WĄŻ Z OPLIOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	101405770
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow	
DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT neon green	101119743